



DM9

Drink Evolution

Die Evolution des G-Drink endet niemals. Der erfolgreichste Glasfront-Automat unserer Geschichte präsentiert sich in neuer Optik. Großflächige und hell erleuchtete Front für die optimale Produktpräsentation. Klare Bedienerinformationen über ein großflächiges Grafikdisplay in blauer Schrift. Zweiteilige Außentür für einfachen Service und Energieeinsparung. Neue Software / Hardware mit erweiterten Funktionen, auch für die Zukunft.

G-Drink Standard DM9 Vertical

	DM9
ABMESSUNGEN H x B x T (mm)	1830* x 1215 x 845
NETTOGEWICHT (Standard-Gerät ohne Optionen)	345 kg
AUSWAHLEN PRO ETAGE	9
ANZAHL ETAGEN	Standard 5 / max. 7
AUSWAHLEN GESAMT	Standard 45 / max. 63
MAX. KAPAZITÄT (0,33 ltr. DOSEN)	504
MAX. KAPAZITÄT (0,50 ltr. PET FLASCHEN)	360
STEUERUNG	Executive / MDB
TEMPERATURKONTROLLE	Elektronisch
INNENTEMPERATUR	+2°C bis +10°C
MAX. LEISTUNGS-AUFNAHME	800 W
ELEKTROANSCHLUSS	230 V / 50 Hz
KLIMA KLASSE	N (+16°C bis +32°C)
ENERGIEVERBRAUCH	238 wh/h

OPTIONAL

GEHÄUSEFARBE NACH WAHL
 SPEZIELL CODIERTES SCHLOSS (RIELDA)
 ANTI-VANDALISMUS TASTATUR UND SICHERHEITS-MÜNZEINWURF
 WAND - UND BODENBEFESTIGUNG KIT
 SCHLOß ABDECKUNG
 WANDABSTANDSHALTERUNG UND BODENBEFESTIGUNG
 SPACER / PRODUKTFÜHRUNGEN
 VERSCHIEDENE UMBAUSÄTZE
 KUNDENSPEZIFISCHE DEKORATION
 VERSCHLIESSBARE KASSENSYSTEME
 CO2 KÜHLUNG VERFÜGBAR

* Mit Nivellierschrauben

Die Anlage enthält fluorierte Treibhausgase. Die fluorierten Treibhausgase sind in hermetisch abgeschlossenen Anlagen enthalten.



Drink Evolution

Die Evolution des G-Drink endet niemals. Der erfolgreichste Glasfront-Automat unserer Geschichte präsentiert sich in neuer Optik. Großflächige und hell erleuchtete Front für die optimale Produktpräsentation. Klare Bedienerinformationen über ein großflächiges Grafikdisplay in blauer Schrift. Zweiteilige Außentür für einfachen Service und Energieeinsparung. Neue Software / Hardware mit erweiterten Funktionen, auch für die Zukunft.

DM6

G-Drink Standard DM6 Vertical

	DM6
ABMESSUNGEN H x B x T (mm)	1830* x 940 x 845
NETTOGEWICHT (Standard-Gerät ohne Optionen)	295 kg
AUSWAHLEN PRO ETAGE	6
ANZAHL ETAGEN	Standard 5 / max. 7
AUSWAHLEN GESAMT	Standard 30 / max. 42
MAX. KAPAZITÄT (0,33 ltr. DOSEN)	336
MAX. KAPAZITÄT (0,50 ltr. PET FLASCHEN)	240
STEUERUNG	Executive / MDB
TEMPERATURKONTROLLE	Elektronisch
INNENTEMPERATUR	+2°C 10°C
MAX. LEISTUNGS-AUFNAHME	800 W
ELEKTROANSCHLUSS	230 V / 50 Hz
KLIMA KLASSE	N (+16°C bis +32°C)
ENERGIEVERBRAUCH	252 wh/h

OPTIONAL

- GEHÄUSEFARBE NACH WAHL
- SPEZIELL CODIERTES SCHLOSS (RIELDA)
- ANTI-VANDALISMUS TASTATUR UND SICHERHEITS-MÜNZEINWURF
- WAND - UND BODENBEFESTIGUNG KIT
- SCHLOß ABDECKUNG
- WANDABSTANDSHALTERUNG UND BODENBEFESTIGUNG
- SPACER / PRODUKTFÜHRUNGEN
- VERSCHIEDENE UMBAUSÄTZE
- KUNDENSPEZIFISCHE DEKORATION
- VERSCHLIESSBARE KASSENSYSTEME
- CO2 KÜHLUNG VERFÜGBAR

* Mit Nivellierschrauben

Die Anlage enthält fluorierte Treibhausgase. Die fluorierten Treibhausgase sind in hermetisch abgeschlossenen Anlagen enthalten.